

➔ BUSINESS SHREDDER IDEAL 2360

LEISTUNG UND BEDIENKOMFORT AM SCHREIBTISCH

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; umweltgerechter Energiesparmodus **ESM** Lichtschränke für automatischen Start/Stopp **komfortable Arbeitsbreite von 240 mm** **büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen** aus gehärtetem Spezialstahl mit 5 Jahren Garantie² **laufruhiger, kraftvoller 390-Watt-Wechselstrommotor** **robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe** **hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen** **umweltfreundlicher Dauerplastiksack mit 35 l Auffangvolumen**

Maße (H x B x T): 630 x 395 x 295 mm, Gewicht: 19,5 kg / 20,0 kg (Cross/Cut).



Schnittbreite	vernichtet mühelos
4 mm	 
4 x 40 mm	 
2 x 15 mm	 

EASY_SWITCH



Intelligente Steuerung durch das

Mehrfunktions-Schaltelement

EASY_SWITCH mit Bediener-

führung durch Leuchtsymbole.

SICHERHEITSKLAPPE



Führend in der Sicherheitstech-

nik: Elektronische Sicherheits-

klappe als Bestandteil von SPS

(Safety Protection System).

➔ IDEAL 2360

Schnittbreite 4 mm

Blattleistung¹ 15-17 | 12-14

Sicherheitsstufe 2

Arbeitsbreite 240 mm

Motorleistung 390 Watt

➔ IDEAL 2360-C/C

Partikelgröße 4 x 40 mm

Blattleistung¹ 13-15 | 11-13

Sicherheitsstufe 3

Arbeitsbreite 240 mm

Motorleistung 390 Watt

➔ IDEAL 2360-C/C

Partikelgröße 2 x 15 mm

Blattleistung¹ 10-12 | 8-10

Sicherheitsstufe 4

Arbeitsbreite 240 mm

Motorleistung 390 Watt

➔ IDEAL 2360-SM/C

Partikelgröße 0,8 x 5 mm

Blattleistung¹ 4-5 | 3-4

Sicherheitsstufe „Level 6“

Arbeitsbreite 240 mm

Motorleistung 390 Watt



¹ Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

² Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre.