

→ STAPELSCHNEIDER IDEAL 4810-95

MIT MANUELLER SPINDELSCHNELLPRESSUNG

475 mm Schnittlänge | elektro-mechanischer Messerantrieb | beidseitig geführte Spindelschnellpressung mit großem Handrad | manuell einstellbarer Rückanschlag über Handkurbel | elektronisches Display für Digital-Maßanzeige, umstellbar von cm auf inch | optischer Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs | je zwei Seitenanschläge auf dem Vorder- und Rücktisch | hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl | Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen | justierbarer Rückanschlagrechen mit enger Teilung und Kunststoffgleitern | stabile Ganzmetall-Konstruktion | komplett mit Untergestell und Papierablageboden | SCS (Safety Cutting System) mit umfangreichem Sicherheitspaket: Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messerrücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstopp; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen.

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): 1,1 kW

Maße (H x B x T): 1360 x 755 x 970 mm, Gewicht: 194 kg, Farbe: perlgrau.




DIGITAL-MASSANZEIGE



NEU: Der Rückanschlag lässt sich durch die Digital-Maßanzeige präzise per Handkurbel positionieren. Die Maßangabe ist umstellbar von cm auf inch.

SCNITTANDEUTER



NEU: Der optische Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs zeigt die Schnittlinie an und ermöglicht ein präzises Schneiden nach Schnittmarkierungen.

SICHERHEITSABDECKUNG



Die vordere, elektronisch kontrollierte Sicherheitsabdeckung lässt sich bequem nach oben aus dem Arbeitsbereich schwenken.

→ IDEAL 4810-95

Schnittlänge	475 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	30 mm
Einlegetiefe	458 mm
Stromanschluss	230 V / 50 Hz